

Teljesítménynyilatkozat

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

E-PV 4 F/K Extra

2. Felhasználás célja(i):

Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. Több rétegű rendszerekben alátét és közbenső lemez. Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelésre.

3. A gyártó:

BMI Magyarország Kft.
H-8200 Veszprém Házgyári út 1.
Gyártási hely: H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 6.

4. A meghatalmazott képviselő:

Nem alkalmazható!

5. Az AVCP-rendszer(ek):

2+ rendszer

6. Alkalmazott szabvány:

EN 13707:2014 és EN 13969:2009

Bejelentett szerv(ek): ÉMI Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26., 1415 számú akkreditált üzemi gyártásellenőrzési tanúsító szervezet.

Tanúsítvány száma: 1415-CRP-25-(C-7/2007)

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény		Harmonizált szabvány
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	NPD*		EN 13707:2014
Tűzvédelmi osztály	E		
Vízzároság 100 kPa 24 h	megfelel		
Szakadási tulajdonságok: maximális szakítási erő H×K [N/5cm]	700 ± 200	600 ± 200	
Szakadási tulajdonságok: Megnyúlás H×K [%]	40 ± 10	40 ± 10	
Gyökérezettel szembeni ellenállás	NPD*		
Ellenállás statikus terheléssel szemben „A” módszer [kg]	15		
Ütésállóság [mm]	800 ± 80		
Továbbszakítási ellenállás szegszárral [N]	400 ± 50		
Átlapolások nyíró-tapadó ellenállása H×K [N/5cm]	NPD	NPD	
Átlapolások lefejtési ellenállása (átlag/maximum) [N/5cm]	NPD	NPD	
Hideghajlíthatóság alacsony hőmérsékleten [°C]	-15		
Folyással szembeni ellenállás magas hőmérsékleten [°C]	100		
Tartósság: hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten [°C]	NPD		
Tartósság: folyással szembeni ellenállás magas hőmérsékleten [°C]	NPD		
Veszélyes anyagtartalom ^{1,2}	NPD		

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény (folytatás)

Alapvető jellemzők	Teljesítmény		Harmonizált szabvány
Tűzvédelmi osztály	E		EN 13969:2009
Vízzáróság	100 kPa 24 h		
Ütésállóság [mm]	800 ± 80		
Lemezátlapolások lefejtési szilárdsága H×K [N/5cm]	NPD	NPD	
Hideghajlíthatóság [°C]	-15		
Szakadási tulajdonságok: maximális szakítási erő H×K [N/5cm]	700 ± 200	600 ± 200	
Szakadási tulajdonságok: Nyúlás H×K [%]	40 ± 10	40 ± 10	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás „A” módszer [kg]	15		
Továbbszakítási ellenállás [N]	400 ± 50		
Tartósság: vízzáróság mesterséges öregítés után	megfelel		
Tartósság: vegyszerállóság	megfelel		
Veszélyes anyagok ^{1,2}	NPD		

- Megjegyzés: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy azbesztet.
- Megjegyzés: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyag kibocsátás verifikálása és deklarálása a felhasználó helyének nemzetielőírásai alapján történik. illetve tartalom

* NPD = nincs deklarált teljesítmény

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Zalaegerszeg, 2022.01.03.



aláírás