# Teljesítménynyilatkozat

## ALU-VILLATHERM

### A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA

**7142805 ( 3)**

ALU-VILLATHERM

### FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I)

Bitumen párazáró

### GYÁRTÓ

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

### AZ AVCP-RENDSZER(EK)

rendszer 2+

### HARMONIZÁLT SZABVÁNY

EN 13970:2004 /A1:2006

### BEJELENTETT SZERV(EK)

0432 MPA NRW
Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

Bamberg 01.01.2021

**Christian Birck**
Managing Director
Region Central Europe

### A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

| ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK | ALAPVETvŐ TULAJDONSÁGOK |
|---|---|
| Tűzvédelmi osztály | Osztály E |
| Vízzáróság EN1928 folyamat B | 200 kPa |
| Húzó erő H | 450 +30/-30 N/50 mm |
| Húzó erő K | 350 +30/-30 N/50 mm |
| Nyúlás hossz irányban | 3 % |
| Nyúlás kereszt irányban | 3 % |
| Statikus terheléssel szembei ellenállás (B módszer) | NPD |
| Statikus terheléssel szembei ellenállás (A rmódszer) | NPD |
| Továbbszakadási szilárdság | 100 N |
| Páraáteresztési képesség | 1500 m |
| Tartósság: Páraáteresztési ellenállás mesterséges öregítés után | 1500 m |
| Lemezátlapolások nyírási szilárdsága | NPD |
| Hideghajlíthatóság | - 6 °C |
| Veszélyes anyag | NPD *1&2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Note1/Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy aszbesztet.
Note2/Megjegyzés 2: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de