

Teljesítménynyilatkozat

Vedatop S5

A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJÁ

V130008 (5)

Vedatop S5

FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I)

Bitumen tető vízszigetelés

GYÁRTÓ

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

AZ AVCP-RENDSZER(EK)

rendszer 2+

HARMONIZÁLT SZABVÁNY

EN13707:2004/ A2:2009

BEJELENTETT SZERV(EK)

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bamberg

01.01.2021



Christian Birck
Managing Director
Region Central Europe

A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK	ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Viselkedés külső tűzzel szemben	NPD
Tűzvédelmi osztály	Osztály E
Vizzáróság EN1928 folyamat B	≥ 200 kPa
Húzó erő H	≥ 1000 N/50 mm
Húzó erő K	≥ 1000 N/50 mm
Nyúlás hossz irányban	≥ 40 %
Nyúlás kereszt irányban	≥ 40 %
A gyökérzet behatolásával szembeni ellenálló képesség	NPD
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (A módszer)	NPD
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (B módszer)	NPD
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (C módszer)	NPD
Ütésellenállás (A módszer)	NPD
Ütésellenállás (B módszer)	NPD
Továbbszakadási szilárdság	NPD
Lemezátlapolások lefejtési ellenállása	NPD
Lemezátlapolások nyírási szilárdsága	NPD
Tartósság UV, hő és víz	NPD
Tartósság: Folyási ellenállás emelt hőmérsékleten	NPD
Tartósság: Hideghajlítás	NPD
Hideghajlíthatóság	≤ -36 °C
Veszélyes anyag	NPD *1&2

Note1/Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy aszbesztet.

Note2/Megjegyzés 2: Mérési módszerek leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.



BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de

Teljesítménynyilatkozat

Vedatop S5

A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJÁ

V130009 (4)

Vedatop S5

FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I)

Bitumenes lap vízszigetelő épületek

GYÁRTÓ

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

AZ AVCP-RENDSZER(EK)

rendszer 2+

HARMONIZÁLT SZABVÁNY

EN 13969:2004/ A1:2006

BEJELENTETT SZERV(EK)

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bamberg

01.01.2021

Christian Birck
Managing Director
Region Central Europe

A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK	ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Tűzvédelmi osztály	Osztály E
Vizzáróság 2kPa	NPD
Vizzáróság 60kPa	Megfelel
Húzó erő H	≥ 1000 N/50 mm
Húzó erő K	≥ 1000 N/50 mm
Nyúlás hossz irányban	≥ 40 %
Nyúlás kereszt irányban	≥ 40 %
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (B módszer)	NPD
Ütésellenállás (A módszer)	NPD
Ütésellenállás (B módszer)	NPD
Továbbszakadási szilárdság	NPD
Lemezátlapolások nyírási szilárdsága	NPD
Tartósság mesterséges öregítéssel szemben: Vizzáróság 2kPa	NPD
Tartósság mesterséges öregítéssel szemben: Vizzáróság 60kPa	NPD
Vegyszerállóság: Vizzáróság 2kPa	NPD
Vegyszerállóság: Vizzáróság 60kPa	NPD
Hideghajlíthatóság	≤ -36 °C
Veszélyes anyag	NPD *1&2

Note1/Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy aszbesztet.

Note2/Megjegyzés 2: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de