

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>Gonty Orła SBS</b>
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Gyártás dátuma: lásd a termék csomagolásán érvényes 2013-07-01
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Bitumenes zsindelek ásványi és/vagy szintetikus hordozóréteggel
4	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Gonty Orła SBS Icopal SA Łaska 169-197 98-220 Zduńska Wola Polska ( PL )
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	nem releváns
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	rendszer 3 rendszer 4
7	Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:  ( )  Tűzvédelmi osztály: A(z) 1486 COBR PIB Katowice számú akkreditált vizsgáló laboratórium a gyártó által vett minták típusvizsgálata, típusszámítása, az értékek táblázatba foglalása vagy szöveges dokumentálása alapján elvégezte a termék típusának meghatározását.  ( )	
8	Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	nem releváns

**9 A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

Alapvető tulajdonságok	Alapvető tulajdonságok	Harmonizált műszaki előírások
Húzó erő (szélesség)	≥ 600 N/50 mm	EN 544:2011
Nyúlás (hossz)	≥ 400 N/50 mm	
Továbbszakítási ellenállás szegszárral	≥ 100 N/50 mm	
Tűzvédelmi osztály	Osztály E	
Viselkedés külső tűzzel szemben	NPD	
Víz áteresztőképesség és tartósága	≥ 1300 g/m <sup>2</sup>	
Méretváltozás a szélességben	+3/-3 mm	
Méretváltozás a magasságban	+3/-3 mm	
A mechanikai ellenállás tartóssága	Pass	
Víz áteresztőképesség tartóssága: folyással szembeni ellenállás magas hőmérsékleten	≤ 2 mm	
Víz áteresztőképesség tartóssága: a védőréteg tapadása	≤ 2,5 g	
Víz áteresztőképesség tartóssága: vízfelvevő képessége	< 2 %	

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesít követelmények: **nem releváns**

**10**

**Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

**E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

Zbigniew Czarnecki

Dyrektor ds. Techniczno  
- Produkcyjnych