

27667VCL072

SZ. verzió

1

1 A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Monarvap 0,2 Black

2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Batch szám: lásd a termék csomagolásán

érvényes 1.7.2013 -

3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Párafékező, párazáró műanyag és gumilemezek.

4 A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Monarvap 0,2 Black
Monarflex s.r.o.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
Slovak Republic

5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem releváns

6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

rendszer 3

7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A(z) 1162 számú akkreditált vizsgáló laboratórium a gyártó által vett minták típusvizsgálata, típusszámítása, az értékek táblázatba foglalása vagy szöveges dokumentálása alapján elvégezte a termék típusának meghatározását. ()

()

()

8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem releváns

9 A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Alapvető tulajdonságok	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	Class F	EN 13984:2013
Vízzáróság	Pass	
Húzó erő H	≥ 19 N/mm ²	
Húzó erő K	≥ 18 N/mm ²	
Nyúlás hossz irányban	≥ 300 %	
Nyúlás kereszt irányban	≥ 500 %	
Statikus terheléssel szembe ellenállás (A módszer)	≤ 100 mm	
Statikus terheléssel szembe ellenállás (B módszer)	NPD	
Továbbszakadási szilárdság	≥ 70 N	
Páraáteresztési képesség	60(-5+20) m	
Lemezátlapolások nyírási szilárdsága	≥ 50 N	
Tartósság: Páraáteresztési ellenállás mesterséges öregítés után	Pass	
Tartósság: Páraáteresztési ellenállás vegyszerexpozíció után	Pass	
Veszélyes anyag	See Notes	

Note1/Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy aszbesztet

Note2/Megjegyzés 2: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesít követelmények: nem releváns

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Štúrovo

1.7.2016

dd/mm/yyyy

Job van Loenen
Regional Industrial Director Flat Roof

