

Termékadatlap

COSMOFIN FÓLIABÁDOG PVC lemezek rögzítéséhez

Gyártó és a gyártás helye

Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o.
Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Szlovákia

Forgalmazó

BMI Magyarország Kft., H-8200 Veszprém, Házgyári út 1

Termékleírás

A Cosmofin Fóliabádóg 0,6 mm vastagságú tűzihorganyzott acéllemez, egyik oldalán 0,6 mm vastag hordozóréteg nélküli PVC lemezzel bevonva, teljes vastagsága 1,2 mm. A Cosmofin Fóliabádóggal a Cosmofin PVC szigetelőlemezek összeépíthetők.

Felhasználási terület

A Cosmofin Fóliabádóg méretre szabható, alkalmas egyedi méretű fémlemez lefedések, szegélyezések, csepegtetők készítésére, valamint mechanikai rögzítésű rögzítő szegélyek, erősítések kialakításához, továbbá színváltásoknál, az eltérő színű felületek elválasztására.

Beépítés

Cosmofin Fóliabádóg lemezeket 3-6 mm-es hézag hagyásával helyezzük el, biztosítva a fémlemeznek a hőtágulási távolságot. A csatlakozó felületek ragasztáshoz 50 mm széles papír ragasztószalagot kell használni. Ezt követően egy 150 mm szélességű Cosmofin lemezt helyezünk el, majd forrólevegős hegesztéssel rögzítjük a Cosmofin Fóliabádóg lemezhez, min. 40 mm széles hegesztési varrat kialakításával. A hegesztendő felületeken található szennyeződés és por befolyásolja a hegeszthetőséget, ezért a szennyezett felületeket meg kell tisztítani a hegesztés előtt. Széles időben a forrólevegős hegesztési munkákat szüneteltetni kell.

Nem érintkezhet expandált vagy extrudált polisztirollal (EPS, XPS). Bitument, aszfaltot, kátrányt tartalmazó felületeken csak elválasztó réteg beépítésével alkalmazható.

Tárolás és szállítás

Száraz, fedett helyen tárolandó, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védve. A lemezek fektetve tárolhatók és szállíthatók. A lemezekkel megrakott raklapok nem rakhatók egymásra sem tároláskor, sem szállításkor. Szállításkor a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a lemezek ne tudjanak elmozdulni.

Garancia

Az Általános Garanciális Feltételekben meghatározott feltételek és az Általános Szállítási Feltételekben leírtak szerint, a termékre és az alkalmazott technológiára vonatkozó előírásoknak megfelelő, szakszerű beépítés esetén. Elérhető a www.villas.hu oldalon.

Érvényesség

A termékadatlap a láblécben található dátumtól az újabb változat kiadásáig érvényes. Új termékadatlap kiadásával a korábbi kiadás érvényét veszti. A kutatás-fejlesztés, új gyártástechnológiai eljárások és alapanyagok alkalmazása alapján a gyártó és a forgalmazó fenntartja a jogot a termékek műszaki paramétereinek módosítására és a Termékadatlap tartalmának megváltoztatására

Tulajdonságok

Termék adatok	
Terméknév	COSMOFIN Fóliabádóg
Termék cikkszáma	R2201
Termék felépítése	0,6 mm vastagságú tűzihorganyzott acéllemez + 0,6 mm vastag hordozóréteg nélküli PVC lemez, összesen 1,2 mm
Felső felülete	PVC lemez - világosszürke
Alsó felülete	horgany
Szállítási adatok	Zsugorfóliázott raklapon kerül forgalomba