

Termékadatlap

Glass Fibre Mat

Üvegfátyol 120 g/m²

Gyártó és gyártás helye

Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o.,
Továrenská 1, 94393 Štúrovo, Szlovákia

Forgalmazó

BMI Magyarország Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Termékleírás

A Glass Fibre Mat übegszálakból készített, nem szőtt gyártási technológiával előállított üvegfátyol. Nagy méretstabilitású, mérsékelt nedvszívó képességű, vegyileg semleges, hosszú élettartamú, könnyen beépíthető, újrahasznosított termék.



Felhasználási terület

A Glass Fibre Mat elválasztó réteggént alkalmazható a Monarplan és Cosmofin lágy PVC vízszigetelő lemezek, és velük nem összeférhető anyagok (EPS, XPS, PIR, PUR és műanyag bevonattal kezelt kőzetgyapot hőszigetelő táblák közé. Beépítésével megakadályozható a „lágyszer vándorlás” a PVC szigetelőlemez és a műanyagból készülő hőszigetelések között. A Glas Fibre Mat alkalmas az alatta lévő műanyag alapú hőszigetelés hővédelmére szintetikus (PVC, TPO és POCEB) hőszigetelések forró levegős hegesztéssel készülő varratai alatt. Egyes Brooft1 szerint bevizsgált rétegrendekben javítja a rétegrend külső tűzzel szembeni ellenállását. . További információk az Alkalmazási Útmutatókban és a www.villas.hu honlapon találhatóak.

Beépítés

A Glass Fibre Mat üvegfátylat lazán fektetve (külön rögzítés nélkül), legalább 10 cm széles átlapolással kell elhelyezni. Rögzítése a rá kerülő rétegek mechanikai, vagy leterheléses rögzítése által, közvetett módon történik.

Tárolás és szállítás

A Glass Fibre Mat tekercsek polietilén fóliába vannak csomagolva. Száraz, fedett, nedvességtől védett helyen kell tárolni. A tekercsek fektetve tárolhatók és szállíthatók. A tárolás és szállítás során a raklapok egymásra nem helyezhetők. Szállításkor a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a tekercsek ne sérülhessenek meg. A beépítés előtt a tetőre kiszállított tekercsek a tetőfelületen (födémén, hőszigetelésen, elkészült csapadékvíz elleni szigetelésen) nem tárolhatók, csak raklapon történő tárolás megengedett.

Garancia

Az Általános Garanciális Feltételekben meghatározott feltételek és az Általános Szállítási Feltételekben leírtak szerint, a termékre és az alkalmazott technológiára vonatkozó előírásoknak megfelelő, szakszerű beépítés esetén. Elérhető a www.villas.hu oldalon.

Érvényesség

A Termékadatlap a lüblécben található dátumtól az újabb változat kiadásáig érvényes. Új Termékadatlap kiadásával a korábbi kiadás érvényét veszti. A kutatás-fejlesztés, új gyártástechnológiai eljárások és alapanyagok alkalmazása alapján a gyártó és a forgalmazó fenntartja a jogot a termékek műszaki paramétereinek módosítására és a Termékadatlap tartalmának megváltoztatására.

TULAJDONSÁGOK

Termék adatok	
Terméknév	Glass Fibre Mat
Termék cikkszama	R2095
Termék felépítése	120 g/m ² felületsúlyú üvegfátyol
Felső felülete	fehér, fátyolszerűen áttetsző
Alsó felülete	fehér, fátyolszerűen áttetsző
Szállítási adatok	2400 m ² /egyutas raklap; 26 kg/tekercs; 344 kg/raklap

Technikai adatok	Egység	Érték	Vizsgálati módszer
Vastagság	m	0,96	EN 1848-2
Tekercs szélessége	m	2 (-0 / +5 %)	EN 1848-2
Tekercs hossza	m	100 (-0 / +5 %)	EN 1848-2
Felületegységre eső tömeg	kg/m ²	120	EN 1849-2
Szakítóerő hosszirányban	N/50 mm	530 ± 130	EN 12311-2
Szakítóerő keresztirányban	N/50 mm	370 ± 105	EN 12311-2