

MONARPLAN FÓLIABÁDOG

pvc lemezek rögzítéséhez

Gyártó és a gyártás helye

Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o. - Tovarenská 1, 943 03 Štúrovo, Szlovákia

Forgalmazó:

Bramac Kft., H-8200 Veszprém, Házgyári út 1

Termékleírás

A Monarplan Fóliabádóg 0,6 mm vastagságú tűzihorganyzott acéllemez, egyik oldalán 0,6 mm vastag hordozóréteg nélküli PVC lemezzel bevonva, teljes vastagsága 1,2 mm. A Monarplan Fóliabádóggal a Monarplan PVC szigetelőlemezek összeépíthetők.

Felhasználási terület

A Monarplan Fóliabádóg méretre szabható, alkalmas egyedi méretű fémlemez lefedések, szegélyezések, csepegtetők készítésére, valamint mechanikai rögzítésű rögzítő szegélyek, erősítések kialakításához, továbbá színváltásoknál, az eltérő színű felületek elválasztására.

Beépítés

A Monarplan Fóliabádóg lemezeket 3-6 mm-es hézag hagyásával helyezük el, biztosítva a fémlemeknek a hőtágulási távolságot. A csatlakozó felületek ragasztáshoz 50 mm széles Monarplan ragasztócsíkot kell használni. Ezt követően egy 150 mm szélességű Monarplan lemezt helyezünk el, majd forrólevegős hegesztéssel rögzítjük a Monarplan Fóliabádóg lemezhez, min. 40 mm széles hegesztési varrat kialakításával.

Más műanyagból készült termékekkel nem összeférhető, ezért nem érintkezhet expandált vagy extrudált polisztirollal (EPS, XPS). Bitument, aszfaltot, kátrányt tartalmazó felületeken csak elválasztó réteg beépítésével alkalmazható.

A hegesztendő felületeken található szennyeződés és por befolyásolja a hegeszthetőséget, ezért a szennyezett felületeket meg kell tisztítani a hegesztés előtt. Szeles időben a forrólevegős hegesztési munkákat szüneteltetni kell.

Tárolás és szállítás

Száraz, fedett helyen tárolandó, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védve. A lemezek fektetve tárolhatók és szállíthatók. A lemezekkel megrakott raklapok nem rakhatók egymásra sem tároláskor, sem szállításkor. Szállításkor a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a lemezek ne tudjanak elmozdulni.

Garancia

A Bramac Kft. a jogszabályokban előírt kötelező szavatosságon túl garanciát vállal a termék vízzáróságára az Általános Garanciális Feltételekben meghatározott időtartamra az Általános Szállítási Feltételekben leírtak szerint, a termékre és az alkalmazott technológiára vonatkozó előírásoknak megfelelő, szakszerű beépítés esetén.

Érvényesség

A termékadatlap a láblécben található dátumtól az újabb változat kiadásáig érvényes. Új termékadatlap kiadásával a korábbi kiadás érvényét veszti. A kutatás-fejlesztés, új gyártástechnológiai eljárások és alapanyagok alkalmazása alapján az Bramac Kft. fenntartja a jogot a termékek műszaki paramétereinek módosítására és a termékadatlap tartalmának megváltoztatására.

Tulajdonságok

Termék adatok	
Terméknév	MONARPLAN Fóliabádog
Termék cikkszám	R2201
Termék felépítése	0,6 mm vastagságú tűzihorganyzott acéllemez + 0,6 mm vastag hordozóréteg nélküli PVC lemez, összesen 1,2 mm
Felső felülete	PVC lemez világos szürke (RAL 7001), antracit (RAL7015) Megjegyzés: A RAL kódok nem azonos, hanem közeli színt jelölnek
Alsó felülete	horgany
Szállítási adatok	Zsugorfóliázott raklapon kerül forgalomba